

Pannelli Finger Joint

I pannelli finger joint sono pannelli realizzati con legno naturale di prima qualità, accuratamente selezionato e lavorato mediante incollaggio di lamelle giuntate di testa con giunto a pettine (finger joint). Questa tecnologia di giunzione massimizza la superficie di contatto tra le lamelle, garantendo un pannello con eccellente stabilità, resistenza meccanica e uniformità estetica.

La particolare conformazione a “dita” delle giunzioni conferisce ai nostri pannelli una resistenza superiore rispetto al legno massello tradizionale, riducendo il rischio di warping, torsioni e variazioni dimensionali dovute ai cambiamenti di umidità e temperatura.



Dimensioni disponibili

Lunghezza	Larghezza	Spessori			
		19	26	32	40
4200	1220	●	●	●	●
4200	640			●	●
4200	650				●

Su richiesta è possibile realizzare altre dimensioni

COMPOSIZIONE

Pannello monostrato a doghe giuntate di testa e incollate.

PROPRIETÀ TECNICHE

- Classe di incollaggio D3 secondo norma UNI EN 204
- Umidità: 8% (+/-2%)
- Formaldeide: In conformità al Regolamento UE 2023/1464
- Materiale PEFC e FSC su richiesta

ESSENZE

Faggio Crudo | Faggio Evaporato | Rovere Europeo | Sapelli | Iroko | Frassino | Noce Nazionale

VANTAGGI

- Stabilità dimensionale
- Pronti all'uso
- Facilità di stoccaggio
- Imballaggio affidabile

Tipologie costruttive

